

Hypoid-Getriebeoil TDL 80W-90



ОПИСАНИЕ

Hypoid-Getriebeoil TDL 80W-90 минеральное многофункциональное трансмиссионное масло универсального применения для большинства типов транспортных средств. Оно выполняет практически все требования, предъявляемые производителями трансмиссионных агрегатов к маслам такого типа. Масло относят к классификации „TOTAL DRIVE LINE“ (TDL – для смазки всех систем трансмиссии) и оно полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к маслам для синхронизированных и несинхронизированных коробок, а также для передач с гипоидным зацеплением. Использование такого типа масла исключает возможность ошибки при выборе правильного типа смазочного материала, что в свою очередь позволяет использовать его в автопарках с смешанным типом транспорта. Благодаря оптимальной вязкости масла значительно сокращается расход топлива.

СВОЙСТВА

- применяется в качестве универсального трансмиссионного масла
- выдерживает высокие нагрузки давления
- обеспечивает легкое переключение передач
- удобно и рационально в использовании и хранении
- уменьшает шумы при работе трансмиссии
- отличная стойкость к старению
- совместимо с сальниками и уплотнениями

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API GL 4, GL 5
API MT-1
MAN 3343 M
ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
MIL-L 2105 D
MIL-L PRF 2105E

Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:

DAF
MB 235.0
Eaton
Scania STO 1:0
Volvo 97310 (Achsen)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 80W-90		DIN	51 512
Плотность при 15°C	: 0,900	г/см ³	DIN	51 757
Температура вспышки	: 200	°C	DIN ISO	2592
Вязкость при 40°C	: 148	мм ² /с	DIN	51 562
Вязкость при 100°C	: 15	мм ² /с	DIN	51 562
Индекс вязкости	: 100		DIN ISO	2909
Цвет ASTM	: 2,0		DIN	51 578
Температура застывания	: -30	°C	DIN ISO	3016

Hypoid-Getriebeoil TDL 80W-90



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное применение в трансмиссионных агрегатах автобусов, грузовиков: в качестве масла для механических КПП, так и для редукторов с гипоидным зацеплением.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применять согласно рекомендациям производителей агрегатов трансмиссии. Смешивается со всеми стандартными трансмиссионными маслами. Наиболее эффективно применение масла без его смешивания с другими.

ФАСОВКА

Hypoid-Getriebeöl TDL
SAE 80W-90

20 л канистра
60 л бочка
205 л бочка

Артикул 4218
Артикул 4705
Артикул 4721

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de