

Thermoflex

Описание: синтетическая смазка для приводов, мягкой консистенции, легко прокачивается. Обладает отличной адгезионной и смазывающей способностью. Отлично воспринимает давления благодаря наличию EP-присадок, снижает износ. Универсальное применение, снижает износ и уменьшает трение. Устойчива к старению, защищает от коррозии, имеет широкий температурный диапазон применения. Подходит для смазки пластмасс.

Свойства:

- универсальное применение
- эффективно снижает трение и износ
- выдерживает высокие нагрузки
- устойчива к старению
- защищает от коррозии
- широкий температурный диапазон
- экономична в использовании
- хорошая совместимость с пластмассами

Соответствует немецкому индустриальному стандарту DIN 51502: KPHC2N-50

Технические данные:

Цвет	:	коричневый
Основа	:	синтетические масла/ПАО
Загуститель	:	литьевое мыло
Вязкость +40°C	:	18 мм ² /с DIN 51 562
Вязкость +100°C	:	4 мм ² /с DIN 51 562
Температурный диапазон	:	-60°C +150°C
NLGI класс	:	2
Пенетрация	:	265 – 295 DIN 51 804
Температура каплепадения	:	198°C
EMCOR-Тест	:	0/0 (никакой коррозии) DIN 51 802

Применение: обеспечивает смазывание высокоскоростных подшипников, шнеков и других промышленных приводов. Применяется для пар трения металл/пластик в коробках передач, а также для смазки оружейных механизмов и т.д. Не смешивать с другими смазочными материалами.

Объем:

370 г	Art.-Nr. 3352
1 kg	Art.-Nr. 4048
5 kg	Art.-Nr. 4049
25 kg	Art.-Nr. 4050

