

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей

Преимущества продукта

- Высокий эксплуатационный уровень
- Надежная защита двигателя
- Высокая термическая и окислительная стабильность

Применение

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 применяется для смазывания тяжело нагруженных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники.

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 обладает высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивает надежную работу двигателя на увеличенном интервале.

В зависимости от типа, конструкции и технического состояния двигателя, а также от условий эксплуатации интервал замены данного масла может быть 50 000 км. Для установления оптимального интервала замены необходимо проводить регулярный мониторинг масла.

Спецификации и допуски

Класс вязкости: SAE 15W-40
API CG-4/CF/SJ
ACEA E3-96 Issue 4
MAN M 3275
Volvo VDS
MTU Type 2
MB 228.3
Tatra TDS 30/12
Avia

Описание продукта

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит высокотехнологический пакет присадок, в состав которого входят модификаторы вязкости, детергентно - диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки.

В результате использования высокотехнологичного пакета присадок и специальных высококачественных базовых масел, MOL Dynamic Super Diesel обладает высокой термической и окислительной стабильностью. Работая в тяжело нагруженных дизельных двигателях, в которых моторные масла подвержены высоким нагрузкам на сдвиг, MOL Dynamic Super Diesel сохраняет свои высокие трибологические свойства на всем увеличенном интервале эксплуатации и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа.

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	113
Кинематическая вязкость при 100 °C [мм ² /с]	15
Индекс вязкости	138
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	235
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	8,6
Температура застывания [°C]	-30

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

