

ATF III + Seel Sweller

ОПИСАНИЕ

ATF III + Seel Sweller многофункциональная гидравлическая жидкость с улучшенной герметизирующей способностью для автоматических и некоторых механических коробок передач, для гидравлических систем автомобилей, сервоприводов, а также промышленных приводов. ATF III Öl Stop гарантирует оптимальную работу агрегатов при самых высоких нагрузках и перепадах температур.

СВОЙСТВА

- превосходные вязкостно-температурные свойства
- высокая термическая стабильность
- широкий диапазон рабочих температур
- высокая стабильность к старению, хорошая химическая стабильность
- отличные противоизносные свойства, оптимальные фрикционные характеристики
- очень низкая температура застывания
- улучшенные герметизирующие свойства
- отличные антикоррозионные свойства

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:


GM Dexron III G
Allison C4
Caterpillar TO-2
Ford Mercon

Полностью выполняет требования:

MB 236.1
MAN 339-C
Voith 55.6335.34 (früher G 607)
ZF-TE-ML 04D, 17C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 15°C	: 0,865	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 36	мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 7,9	мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	: 200		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 185	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -40	°C	DIN ISO 3016
Цвет ASTM	: (желтый)		DIN 51578



ATF III + Seel Sweller

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ATF III + Seel Sweller предназначена для использования в автоматических и механических коробках передач, особенно с большим пробегом и утечками жидкости, в раздаточных коробках и механизмах отбора мощности (ретардерах), а также в сервоприводах при наличии рекомендаций и спецификаций производителей механизмов.

ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей, КПП, гидравлических систем по типу применяемой жидкости.

ФАСОВКА

ATF III + Seel Sweller

1 л
4 л

Артикул 7527
Артикул 7528

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

