

Top Tec ATF 1100

ОПИСАНИЕ

Top Tec ATF 1100 - это универсально применимая гидравлическая жидкость на базе масел HC-синтеза и пакета высокопроизводительных присадок. Top Tec ATF 1100 предназначен для автоматических и механических коробок передач, а также для гидроусилителей рулевого управления и дополнительных навесных агрегатов, где производитель предписывает применение продукта соответствующего уровня качества. Гарантируется безупречная работа жидкости при любых нагрузках и колебаниях температуры.

СВОЙСТВА

- высокий индекс вязкости
- очень высокая тепловая стабильность
- лучшие низкотемпературные свойства
- максимальная стабильность к старению и химическая стойкость
- минимальный износ
- адаптивный коэффициент трения
- отличная антикоррозийная защита
- универсально применима

Допуски и спецификации


Dexron III H
 Dexron III G
 Dexron II E
 Dexron II D
 TASA
 Allison C4
 Caterpillar TO-2
 Ford Mercon
 ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C
 Voith H55.6335.xx
 MAN 339 Typ V1
 MAN 339 Typ Z1
 MB 236.1

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:

Mercedes-Benz Blatt 236.6
 ZF-TE ML02F, 03D, 09, 11B, 14B
 Volvo 97341

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при +15°C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Вязкость – 40°C	: 18000	mPa/s	DIN 51389
Вязкость при +40°C	: 36	mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 7,7	mm ² /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 191		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 200	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -46	°C	DIN ISO 3016
ASTM-Цвет	: красный		DIN 51578




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для автоматических коробок передач, ручных коробок передач, гидроусилителей рулевого управления, гидравлического и навесного оборудования легковых машин и грузовиков, а также в промышленности. Обращать внимание на спецификации производителей агрегатов или транспортных средств.

ПРИМЕНЕНИЕ Обращать внимание на спецификации и требования производителей агрегатов или транспортных средств. Top Tec ATF 1100 может использоваться также для доливки в системах, для которых действуют соответствующие ATF-спецификации. Тем не менее, максимальная эффективность гарантируется только при несмешанном использовании продукта.


ФАСОВКА Top Tec ATF 1100

1 л	Артикул 3651/7626
4 л	Артикул 3652/7627
5 л	Артикул 3652
20 л	Артикул 3653
60 л	Артикул 3654
205 л	Артикул 3655

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной,



PRODUKTINFORMATION



LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax: +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13