

Weisses Universal-Fett

ОПИСАНИЕ

Для использования на подшипниках скольжения, качения и шарниров, подверженных высоким нагрузкам. Содержащиеся твердые смазочные вещества обеспечивают устойчивость к высокому давлению при отсутствии загрязнений в местах смазки, а также длительную смазку. Пригодна для использования в пищевой промышленности. Не угрожает здоровью, не токсично, соответствует требованиям земельного учреждения по промышленным предприятиям LGA.

Обозначение густой смазки в соответствии с DIN 51502: KF2K-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	: белый		
Основа	: минеральное масло в комбинации с белыми твердыми смазочными веществами		
Сгуститель	: литиевое мыло		
Класс NLGI	: 2		DIN 51818
Пенетрация при перемешивании	: 275-295		DIN 51804
Температура каплепадения	: + 195	°C	DIN ISO 2176
Рабочая температура	: от -30°C до +120 °C		
	кратковременно до +130 °C		
Устойчивость к воде при 90°C	: 0		DIN 51807/41
Испытание EMCOR	: 0 (отсутствие коррозии)		DIN 51802

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазки подшипников скольжения, качения и шарниров, подверженных высоким нагрузкам, шпинделей и направляющих машин пищевой, бумажной текстильной и швейной промышленности, производства напитков, а также в бытовых приборах.

Нельзя смешивать с другими густыми смазками!

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Белая универсальная густая смазка	400 г	картушечный патрон	№ продукта 8918
	1 кг		№ продукта 8921

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

