

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40**Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей****Преимущества продукта**

- для тяжело нагруженных дизельных двигателей
- для всесезонного применения
- предотвращает образование в двигателе отложений
- обладает высокой прочностью на сдвиг и стабильной вязкостью
- обеспечивает надежную защиту двигателя

Применение

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 – всесезонное моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей работающих в тяжелых условиях.

Предназначено для смазывания тяжело нагруженных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей работающих в тяжелых условиях, если инструкцией по эксплуатации производителя двигателя допускается использовать моторные масла данного или ниже эксплуатационного класса.

MOL Dynamic Turbo Diesel 10W-30 может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем, если производитель допускает использование моторного масла данного эксплуатационного уровня и вязкости.

При надлежащем техническом состоянии двигателя и нормальных условиях эксплуатации интервал замены данного масла может составлять 30 000 км.

Оптимальный интервал замены масла может быть установлен в результате проведения мониторинга работающего масла.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40

TEDOM 258-2

Avia

ZETOR

ACEA E2-96 Issue 5

API CF-4/CF/SJ

MB 228.1

MAN 271

Volvo VDS

MTU Type 1

Описание продукта

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 производится из высокоочищенных базовых масел и содержит хорошо сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят моюще-диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 обладает высокими моющими и диспергирующими свойствами и предотвращает образование в двигателе нагара, лаковых отложений и шлама.

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 надежно защищает двигатель от износа, коррозии и отлично нейтрализуют продукты окисления на всем интервале эксплуатации

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40
*Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей***Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,882
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	113,7
Кинематическая вязкость при 50°C [мм ² /с]	74,5
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	15,0
Индекс вязкости	137
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	7,6
Температура застывания [°C]	-27

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Класс IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

