

MOL Nukomol 80W-90
Трансмиссионное масло**Преимущества продукта**

- Прочная масляная пленка
- Надежная защита от износа
- Отличные смазывающие свойства

Применение

Трансмиссионное масло MOL Nukomol 80W-90 обладает высокими противозадирными свойствами и применяется для смазывания механических КПП, раздаточных коробок, балансиров, ведущих мостов и механизмов рулевого управления, если инструкцией по эксплуатации допускается использовать трансмиссионное масло с эксплуатационным уровнем API GL-4 и вязкостью SAE 80W-90.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 80W-90
API GL-4
MIL-L-2105

Описание продукта

MOL Nukomol 80W-90 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят противозадирные, противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

MOL Nukomol 80W-90 обладает высокими противозадирными свойствами и обеспечивает прочную, стойкую к воздействию высоких рабочих температур и большому давлению, масляную пленку.

MOL Nukomol 80W-90 обладает высокой окислительной стабильностью и сохраняет свои эксплуатационные характеристики даже во время работы при высокой температуре и скорости.

MOL Nukomol 80W-90 обладает высокими антикоррозионными свойствами и низкой склонностью к пенообразованию.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,900
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	148
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	14,6
Индекс вязкости	97
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Температура застывания [°C]	-27

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Ptc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Hukomol 80W-90
Трансмиссионное масло**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Трансмиссионные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют дополнительных присадок. Добавление, каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C