

MOL Dynamic Mistral 10W-40**Моторное масло для дизельных двигателей****Преимущества продукта**

- Для двигателей оснащенных катализаторами
- Малозольное
- Длительный интервал эксплуатации
- Совместимо с фильтрами - сажеулавливателем (DPF)
- Для дизельных двигателей Euro IV и Euro V
- Увеличенный ресурс двигателя

Применение

MOL Dynamic Mistral 10W-40 моторное масло класса Low SAPS (ограниченное содержание сульфатной золы, серы и фосфора) для самых современных дизельных двигателей грузовых автомобилей.

MOL Dynamic Mistral 10W-40 увеличивает ресурс систем очистки выхлопных газов. Данное моторное масло было разработано для дизельных двигателей, отвечающих нормам по токсичности Euro IV и Euro V, которые оснащены фильтром - сажеулавливателем (DPF), системой рециркуляцией отработанных газов (EGR), селективным катализатором окислов азота (SCR).

В соответствии с одобрениями производителей автомобилей, интервал замены MOL Dynamic Mistral 10W-40, в некоторых двигателях, может составлять 100 000 км, но для установления оптимально интервала замены данного моторного масла в конкретных условиях эксплуатации необходимо проводить регулярный мониторинг работающего масла в лаборатории MOL Werachek.

Спецификации и одобрения

Viscosity grade: SAE 10W-40

Deutz DQC III-05

MAN M 3477

ACEA E7-08

ACEA E6-08

ACEA E4-99 Issue 3

MB 228.51

MAN M 3277 + CRT

Volvo VDS-3

Renault RXD

MTU Type 3.1

Tatra TDS 60/24

Описание продукта

MOL Dynamic Mistral 10W-40 высококачественное моторное масло класса Low SAPS для тяжело нагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей.

Обладая вязкостью SAE 10W-40, MOL Dynamic Mistral 10W-40 обеспечивает легкий пуск двигателя и надежную его защиту даже при очень низких температурах окружающего воздуха.

Базовые масла, входящие в состав MOL Dynamic Mistral 10W-40 обладают низкой летучестью, поэтому при использовании данного моторного масла снижается его расход и содержание вредных компонентов в выхлопных газах.

MOL Dynamic Mistral 10W-40 обладает высокой термической стабильностью и сохраняет свои эксплуатационные свойства неизменными во время всего длительного интервала эксплуатации.

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Mistral 10W-40**Моторное масло для дизельных двигателей****Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,860
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	101,9
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	15,4
Индекс вязкости	160
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	235
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	9,8
Температура застывания [°C]	-33

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

